

300QJ200 高度重量仅供参考

300QJ200 高度重量仅供参考

编号 NO.	型号 Type	流量 Flow rate m³/h	扬程 Head m	配用功率 Power kw	外径 outside diameter mm	出水口 经 Outler diameter inch	配用电 缆截面 面积 cable section mm²	机组高度 Height mm	机组重量 Weight kg
1	30	200	30	25	280	6"	16	1564	244
2	60		60	50			25	2065	361
3	90		90	90			50	2486	427
4	120		120	120			50	2838	628
5	150		150	140			70	3260	776
6	180		180	160			90	3460	838
7	210		210	180			90	3660	864
8	240		240	220			120	3870	939
9	270		270	240	120		4010	1098	
10	300		300	260	120*2		4177	1164	
11	330		330	300	120*2		4471	1250	
12	360		360	300	150*2		4805	1366	
13	390		390	350	150*2		4994	1392	
14	420		420	350	185*2		5333	1508	
15	450		450	410	185*2		5522	1534	
16	480		480	410	185*2		5711	1560	

300QJ240 高度重量仅供参考

300QJ240 高度重量仅供参考

编号 NO.	型号 Type	流量 Flow rate m³/h	扬程 Head m	配用功率 Power kw	外径 outside diameter mm	出水口 经 Outlet diameter inch	配用电 缆截面 面积 cable section mm²	机组高度 Height mm	机组重量 Weight kg
1	25	240	25	30	280	6"	16	1564	244
2	50		50	63			35	2065	361
3	75		75	90			50	2486	427
4	100		100	120			70	3303	704
5	125		125	160			70	3682	812
6	150		150	180			90	3981	887
7	175		175	200			120	4060	864
8	200		200	220			120	4359	939
9	225		225	220			120	4548	965
10	250		250	300			350	95*2	4282
11	275		275	300	120*2			4471	1250
12	300		300	350	150*2			4805	1366
13	325		325	350	150*2			4994	1392
14	350		350	410	185*2			5333	1508
15	375		375	410	185*2			5522	1534
16	400		400	410	185*2			5700	1560

300QJ280 高度重量仅供参考

300QJ280 高度重量仅供参考

编号 NO.	型号 Type	流量 Flow rate m³/h	扬程 Head m	配用功 率 Power kw	外径 outsid e diamet er mm	出水口 经 Outler diamet er inch	配用电 缆截面 积 cable section mm²	机组高 度 Height mm	机组重 量 Weight kg
1	35	280	35	45	280	8"	25	1830	2750
2	70		70	90			50	2455	415
3	105		105	140			75	3535	768
4	140		140	180			50*2	3960	889
5	175		175	220			70*2	4175	1027
6	210		210	260	350		95*2	3930	1146
7	245		245	300			120*2	4265	1243
8	280		280	350			150*2	4640	1369
9	315		315	410			150*2	5020	1496

300QJ320 高度重量仅供参考

编号 NO.	型号 Type	流量 Flow rate m³/h	扬程 Head m	配用功 率 Power kw	外径 outsid e diamet er mm	出水口 经 Outler diamet er inch	配用电 缆截面 积 cable section mm²	机组高 度 Height mm	机组重 量 Weight kg
1	32	320	32	48	280	8"	25	1830	275
2	64		64	90			50	2455	415
3	96		96	132			75	3535	768
4	128		128	185			95	3960	889
5	160		160	220			70*2	4175	1027
6	192		192	260	350		95*2	3930	1146
7	224		224	300			120*2	4265	1243
8	256		256	350			150*2	4640	1369
9	288		288	410			150*2	5020	1496

300QJ360 高度重量仅供参考

编号 NO.	型号 Type	流量 Flow rate m³/h	扬程 Head m	配用功 率 Power kw	外径 outsid e diamet er mm	出水口 经 Outler diamet er inch	配用电 缆截面 积 cable section mm²	机组高 度 Height mm	机组重 量 Weight kg
1	27	360	27	45	280	8"	25	1830	275
2	54		54	90			50	2455	415
3	81		81	140			95	3535	768
4	108		108	180			50*2	3960	889
5	135		135	220			70*2	4175	1027
6	162		162	260	350		95*2	3930	1146
7	189		189	300			120*2	4265	1243
8	216		216	350			150*2	4640	1369
9	243		243	410			150*2	5020	1496