

编号 NO.	型号 Type	流量 Flow rate m³/h	扬程 Head m	配用功率 Power kw	外径 outside diamete r mm	出水口径 Outler diamete r inch	配用电线 截面积 cable section mm²	机组高度 Height mm	机组重量 Weight kg
1	35	280	35	45	280	8"	25	1830	2750
2	70		70	90			50	2455	415
3	105		105	140			75	3535	768
4	140		140	180			50*2	3960	889
5	175		175	220			70*2	4175	1027
6	210		210	260	350		95*2	3930	1146
7	245		245	300			120*2	4265	1243
8	280		280	350			150*2	4640	1369
9	315		315	410			150*2	5020	1496

300QJ320 高度重量仅供参考

编号 NO.	型号 Type	流量 Flow rate m³/h	扬程 Head m	配用功率 Power kw	外径 outside diamete r mm	出水口径 Outler diamete r inch	配用电线 截面积 cable section mm²	机组高度 Height mm	机组重量 Weight kg
1	32	320	32	48	280	8"	25	1830	275
2	64		64	90			50	2455	415
3	96		96	132			75	3535	768
4	128		128	185			95	3960	889
5	160		160	220			70*2	4175	1027
6	192		192	260	350		95*2	3930	1146
7	224		224	300			120*2	4265	1243
8	256		256	350			150*2	4640	1369
9	288		288	410			150*2	5020	1496

300QJ360 高度重量仅供参考

编号 NO.	型号 Type	流量 Flow rate m³/h	扬程 Head m	配用功率 Power kw	外径 outside diamete r mm	出水口径 Outler diamete r inch	配用电线 截面积 cable section mm²	机组高度 Height mm	机组重量 Weight kg
1	27	360	27	45	280	8"	25	1830	275
2	54		54	90			50	2455	415
3	81		81	140			95	3535	768
4	108		108	180			50*2	3960	889
5	135		135	220			70*2	4175	1027
6	162		162	260	350		95*2	3930	1146
7	189		189	300			120*2	4265	1243
8	216		216	350			150*2	4640	1369
9	243		243	410			150*2	5020	1496