1600XQB-70雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
″-4°	0	7273	8.2	295	693	800	84	5338	1480	2000-2200
	0	8291	6.4		600		87			
	0	8882	5.1		525		84			
″-2°	0	7519	8.5		743		84			
	0	8655	6.8		665		87			
	0	9407	5.2		575		84			
0°	0	8089	8.7		819	900	84			
	0	9060	7.1		729		87			
	0	9872	5.6		642		84			
″+2°	0	8703	8.8		890	1000	84	5388		
	0	9695	7.2		801		86			
	0	10430	6.2		756		84			
″+4°	0	9614	8.7		982	1120	84	5488		
	0	10145	7.7		896		86			
	0	10687	6.9		861		84			

1600XQB-100雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
″-6°	0	5606	5.3	295	350	400	82	4588	1480	2000-2200
	0	6107	4.1		287		83			
	0	6581	3.3		254		82			
″-4°	0	5951	5.9		412	450	82	4788		
	0	6840	4.1		324		84			
	0	7469	2.9		258		82			
″-2°	0	6370	6.2		462	500	82	4988		
	0	7450	4.2		360		84			
	0	8130	3.0		284		82			
0°	0	6825	6.3		506	560	82			
	0	8061	4.2		389		85			
	0	8714	3.0		308		82			
″+2°	0	7452	6.3		555	630	82	5088		
	0	8550	4.5		432		85			
	0	9229	3.2		353		82			
″+4°	0	8145	6.1		586		82			
	0	9160	4.5		467		85			
	0	9718	3.6		406		82			

1600XQB-125雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
″-4°	0	5856	5.3	295	366	400	83	4588	1480	2000-2200
	0	7577	2.9		251		86			
	0	8121	2.1		201		83			
″-2°	0	6543	5.2		405	450	83	4788		
	0	8147	3.1		289		86			
	0	8822	2.2		231		83			
0°	0	7224	5.2		443	500	83			
	0	8686	3.3		326		83			
	0	9434	2.3		253		83			

	0	8222	4.9		476		83	4988		
″+2°	0	9358	3.4		367	560	85			
	0	10076	2.5		298		83			
	0	9055	4.9		528		83			
″+4°	0	10018	3.6		417	630	84	5088		
	0	10610	2.9		362		83			

1600XQB-160雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
	0	6632	3.6		283		82			
″-2°	0	7573	2.5		219	160	85	4238		
	0	8272	1.8		176		82			
	0	7833	3.4		320		82			
0°	0	8794	2.5	295	258	185	84	4388	1480	2000-2200
	0	9349	1.8		205		82			
	0	9098	3.3		355		82			
″+2°	0	9820	2.7		315	200	83	4588		
	0	10360	2.1		263		82			

1800XQB-70雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
	0	7133	7.6		647		82			
″-4°	0	8044	5.8		544	710	84	5238		
	0	8890	4.0		426		82			
	0	7673	7.7		699		83			
″-2°	0	8769	6.0		608		84			
	0	9717	4.2		480	800	84			
	0	8131	7.8		751		83			
0°	0	9313	6.1	256.8	662		84	5338	1740	2400-2600
	0	10376	4.4		534		84			
	0	8870	8.0		840		83			
″+2°	0	10083	6.3		743	900	84			
	0	11164	4.7		609		84			
	0	9035	8.1		921		82			
″+4°	0	10644	6.5		806	1000	84	5488		
	0	11665	4.8		665		83			

1800XQB-70*雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
	0	9202	7.3		816		78			
″-4°	0	10162	6.4		752		84			
	0	11271	4.7		642	900	75	5338		
	0	9765	7.5		869		82			
″-2°	0	10736	6.5		806		85			
	0	11923	4.9		695		79			
	0	9983	7.8		941		83			
0	0	11336	6.7		865	1000	85	5488		
	0	12604	5.1		755		82			
	0	10561	8.0	230	1002		83		1740	2400-2600
″+2°	0	11895	6.9		932		85			
	0	13246	5.3		822	1100	82	5588		

	0	11186	8.2		1075	1100	82	5588		
″+4°	0	12582	7.1		1008		85			
	0	13931	5.6		901		81			
	0	11798	8.3		1154		79			
″+6°	0	13204	7.3		1089	1200	84	5638		
	0	14610	5.8		988		79			

1800XQB-85雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
	0	8237	7.0		696		81			
″-4°	0	9308	5.3		568	800	85			
	0	10184	3.5		447		78			
	0	8953	7.2		774		81			
″-2°	0	10076	5.5		641		85	5338		
	0	10981	3.8		500	900	81			
	0	9579	7.3		855		81			
0	0	10739	5.7	256.8	708		85		1740	2400-2600
	0	11645	4.0		560		81			
	0	10066	7.5		906		84			
″+2°	0	11389	5.9		778	1000	85	5488		
	0	12428	4.2		636		81			
	0	10722	7.7		981		82			
″+4°	0	12115	6.1		863	1100	85	5588		
	0	13183	4.5		719		81			

1800XQB-100雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
	0	7969	5.6		512		85			
″-6°	0	9005	4.0		409	560	85	4988		
	0	9787	2.6		317		80			
	0	8791	5.7		577		85			
″-4°	0	9861	4.1		460	630	87	5088		
	0	10653	2.8		357		83			
	0	9480	5.9		635		86			
″-2°	0	10583	4.3		510	710	88	5238		
	0	11428	3.0		407		84			
	0	10201	6.0	256.8	701		86		1740	2400-2600
0	0	11325	4.5		570		88			
	0	12166	3.2		458	800	85			
	0	10883	6.2		772		86			
″+2°	0	12074	4.7		636		88	5338		
	0	12960	3.5		522		85			
	0	11552	6.4		564		84			
″+4°	0	12794	4.9		704	900	88			
	0	13735	3.7		591		85			

1800XQB-125雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
	0	6021	3.9		288		81			
″-6°	0	6938	2.8		233	330	82	4388		
	0	7681	1.8		180		75			

″-4°	0	7748	4.2	256.8	383	425	83	4688	1740	2400-2600
	0	8843	2.9		300		85			
	0	9420	2.1		248		82			
″-2°	0	9426	4.5		502	560	83	4988		
	0	10518	3.3		403		85			
	0	11329	2.3		312		82			
0	0	10949	4.9		635	710	83	5238		
	0	12160	3.7		528		85			
	0	13067	2.8		433		83			
″+2°	0	12179	5.2		764	900	82	5338		
	0	13483	4.1		648		85			
	0	14467	3.3		555		83			
″+4°	0	13791	5.7		998	1100	78	5588		
	0	15152	4.7		841		83			
	0	16133	3.9		740		83			

1800XQB-160雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
″-2°	0	10049	3.3	256.8	392	450	82	4788	1740	2400-2600
	0	11002	2.4		312		83			
	0	11471	1.9		266		81			
0°	0	11448	3.4		467	500	82	4988		
	0	12223	2.7		393		83			
	0	12666	2.3		339		82			
″+2°	0	12954	3.5		558	630	80	5088		
	0	13486	3.1		493		83			
	0	13916	2.6		435		82			

2000XQB-70雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
″-4°	0	9026	7.0	215	760	800	82	5338	2000	2400-2600
	0	10476	5.0		609		84			
	0	11315	3.7		497		82			
″-2°	0	9764	7.1		819	900	83			
	0	11501	5.1		676		85			
	0	12359	3.9		562		84			
0	0	10368	7.2		878	1000	83	5488		
	0	12291	5.1		734		85			
	0	13194	4.1		627		84			
″+2°	0	11352	7.3		979	1100	83	5588		
	0	13372	5.3		817		85			
	0	14187	4.3		716		84			
″+4°	0	12120	7.4		1068	1200	83	5638		
	0	14125	5.4		878		85			
	0	14814	4.5		782		84			

2000XQB-85雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
″-4°	0	10096	6.8		845	900	81	5338		
	0	11718	5.0		681		86			
	0	12988	3.2		520		79			

″-2°	0	10096	6.9	215	942	1000	81	5488	1740	2400-2600
	0	11718	5.2		761		86			
	0	12988	3.3		572		81			
0	0	11870	7.8		1037	1100	80	5588		
	0	13638	5.3		833		86			
	0	14943	3.5		627		82			
″+2°	0	12515	7.1		1090	1200	81	5638		
	0	14528	5.4		909		86			
	0	16024	3.7		711		81			
″+4°	0	13414	7.2		1169		82			
	0	15528	5.6		1001		86			
	0	17056	3.8		794		81			

2000XQB-100雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
″-6°	0	9639	5.6	215	645	710	83	5238	2000	2400-2600
	0	11191	4.0		506		86			
	0	12339	2.6		384		81			
″-4°	0	10719	5.7		750	800	84	5338		
	0	12336	4.1		560		88			
	0	13506	2.7		426		83			
″-2°	0	11654	5.8		783	900	85			
	0	13303	4.2		617		88			
	0	14550	2.8		475		84			
0	0	12623	5.9		856		85			
	0	14317	4.3		680		88			
	0	15560	2.9		527		84			
″+2°	0	13540	6.0		940	1000	85	5488		
	0	15345	4.4		748		88			
	0	16657	3.0		592		84			
″+4°	0	14462	6.1		1038	1100	83	5588		
	0	16345	4.5		819		88			
	0	17747	3.2		662		83			

2000XQB-125雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
″-6°	0	6960	4.2	215	368	400	78	4588	2000	2400-2600
	0	8648	2.8		281		84			
	0	9774	1.7		210		75			
″-4°	0	9277	4.3		481	560	82	4988		
	0	10975	3.0		375		85			
	0	12110	1.8		277		79			
″-2°	0	11607	4.5		617	710	83	5238		
	0	13256	3.2		484		85			
	0	14469	2.1		359		82			
0	0	13705	4.7		763	800	83	5338		
	0	15553	3.4		612		85			
	0	16924	2.4		478		82			
″+2°	0	15448	4.9		902	1000	82	5488		
	0	17464	3.6		735		85			
	0	18970	2.6		603		81			
	0	17789	5.2		1147		79			

″+4°	0	19889	4.0		923	1200	84	5638		
	0	21373	3.0		794		79			

2000XQB-160雪橇式轴流泵

安装角度	流量Q		扬程	转速	功率N		效率	机组高度	叶轮直径	雪橇筒尺寸
	m³/h	L/S	m	r/min	轴功率	电机功率	%	mm	mm	mm
″-2°	0	12551	3.2	215	479	560	81	4988	2000	2400-2600
	0	13895	2.3		373		83			
	0	14607	1.8		309		81			
0°	0	14262	3.3		572	630	81	5088		
	0	15615	2.5		452		83			
	0	16276	1.9		381		81			
″+2°	0	16150	3.4		679	710	80	5238		
	0	17415	2.7		548		83			
	0	18013	2.1		469		80			